

Rýchlo sa vytvrdzujúce rúk miešateľný **dvojzložkový epoxidový tmel tvárny** a formovateľný ako plastelína. Po úplnom vytvrdnutí je vodeodolný a ľahko opracovateľný ručne aj strojovo - ľahko sa brúsi, vrta, obrába. Výborne odoláva palivám rozpúšťadlám a mnohým chemikáliám. Vytvrdený produkt je možné natierať farbami všetkého druhu. Pre utesňovanie a opravy prasklín, trhlín, otvorov; opravy poškodených hrán, tmelenie pórovitých povrchov. Vynikajúci pre utesňovanie vodných bazénov (vytvrdzuje i pod vodou), ako modelársky tmel dobre držiace na dreve, kovech, skle, keramike, murive a mnohých plastoch. Môžete ho použiť pre vytváranie drobných dielov a maketových detailov - vtlačovaním do vhodnej formy alebo hrubým vytvarovaním a následným opracovaním vytvrdenutej hmoty.

Vlastnosti :

Pomer miešania zložiek: 1: 1 (objemovo aj hmotnostne)

Počiatočná farba: zelená / biela

Konečná farba: zelená

Pracovný čas (plastický / tvarovateľný): 2-2,5 min

Pracovný čas (do stuhnutia): cca 5 min (pri 23 ° C)

Teplota pri spracovaní: > 15 ° C

S uzavretými predmety možné manipulovať: po 15-25 min

Plná pevnosť: 35-45 min

Plné vytvrdenie: 24 h

Tvrdosť vytvrdeného tmelu: 70-80 Shore-D

Teplotná odolnosť vytvrdeného tmelu: až + 120 ° C, krátkodobo až + 150 ° C

Odstránenie nadbytku nevytvrdeného tmelu: handričku alebo papierový obrúsok navlhčený denaturovaným liehom.

Vhodné pre tmelenie: mäkkého i tvrdého dreva, drevotriesky, preglejky, kovov, kompaktného polystyrénu, nemäkčeného PVC, PSH a ABS, keramiky, porcelánu, sklenených a uhlíkových laminátov.

Nevhodné pre tmelenie: mäkkých a pružných plastov (vr. EPP a EPO), polyetylénu, polypropylénu, teflónu.

Skladovanie: v chlade (10 ° C až 25 ° C), suchu a tme. Nevystavujte teplotám pod 10 ° C. Dbajte, aby ste pri oddeľovaní požadovaného množstva materiálu zabránili zmiešaní zložiek tmelu - aj malé množstvo tužidla môže znehodnotiť veľké množstvo živice.

Životnosť: Pri dodržaní podmienok správneho skladovania zaručujeme trvanlivosť neotvoreného produktu po dobu 1 roka pri zachovaní vyššie uvedených vlastností.

Produkt obsahuje látky klasifikované ako nebezpečné v zmysle nariadenia (ES) č. 1272/2008.

Podrobné informácie vid' sekcia "Na stiahnutie".